

製品安全データシート

日付: 2010. 11. 4

| | | | | | |
|---------|---------|------------------|-----------|--------------|--|
| 製 品 | 整理番号 | | | | |
| 及 び | 化学物質名 | ホイルコート | CWC-220 | | |
| 会 社 情 報 | 会 社 名 | 中央交易株式会社 | | | |
| | 住 所 | 岐阜県岐阜市西うずら1-38-2 | | | |
| | 電 話 番 号 | 058-273-7210 | F A X 番 号 | 058-272-4147 | |
| | 担 当 部 門 | 総務グループ | 担 当 者 | 浅井 徹 | |

危険有害性
の 要 約

[GHS分類]

- ・急性毒性 経口 : 区分5
- ・目に対する重篤な損傷性/目刺激性 : 区分1
- ・特定標的臓器/全身毒性(反復暴露) : 区分2
- ・水生環境有害性(急性) : 区分2
- ・可燃性/引火性エアゾール : 区分1

[GHS絵表示]



- ・きわめて可燃性、引火性の高いガス。
- ・熱すると爆発のお恐れ。
- ・生殖能又は胎児への悪影響の恐れ。
- ・中枢神経系、腎臓、全身毒性の傷害。
- ・呼吸器への刺激の恐れ。
- ・眠気又はめまいの恐れ。
- ・長期に渡る又は反復暴露による臓器の障害恐れ。
- ・飲み込んで気道に侵入すると有害の恐れ。

組成及び
成分情報 混合物の区別
混合物

[成分及び含有量] (危険有害物質を対象)

| 成分名 | CAS No. | 含有量(%) | 備考 |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| アミノ変性シリコーンオイル | 企業秘 | 10~13 | |
| ポリ(オキシエチレン) = アルキルエーテル | 68131-40-8 | 0.55 | PRTR 1種 |
| ポリ(オキシエチレン) = ノニルフェニルエーテル | 9016-45-9 | 0.64 | PRTR 1種 |
| アセトン | 67-64-1 | 0.5~0.8 | MSDS通知対象物質、ラベル表示物質 |
| ジメチルエーテル | 115-10-6 | 15~16 | |
| プロパン | 74-98-6 | 4.5~5.0 | MSDS通知対象物質 |
| ブタン | 106-97-8 75-28-5 | 1.0~1.2 | MSDS通知対象物質 |

- 応急処置
- 目に入った場合
 - ・直ちに大量の清浄な流水で洗い出来るだけ早く医師の診断を受ける。
 - 皮膚に付着した場合
 - ・付着物を布にてすばやく拭き取る。
 - ・大量の水及び石鹼または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
 - ・外観に変化がみられたり、痛みがある場合には、医師の診断を受ける。
 - 吸入した場合
 - ・気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受ける。
 - 飲み込んだ場合
 - ・誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受ける。
 - ・嘔吐物は飲み込ませない。
 - ・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。
- 火災時の措置
- 使用可能消火剤 炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂
- 消火方法
- ・適切な保護具（耐熱着衣など）を使用する。
 - ・可燃性の物を周囲から速やかに取り除く。
 - ・指定の消化剤を使用する。
 - ・高温にさらされる製品、容器に水をかけて冷却する。
 - ・消火活動は風上から行う。
- 漏出時の措置
- ・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
 - ・漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
 - ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。
 - ・乾燥砂、土、その他不燃性のものに吸着させて回収する。大量の流出には盛り土などで囲って流出を防止する。河川、排水溝、下水道に排出されないように注意する。
 - ・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱う。

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|--------------|-------|---------------------------|--------|---------------|----------|---------------------------|
| <p>取 扱 及 び 保 管 上 の 注 意</p> | <p>[取り扱い上の注意]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・換気の良い場所で取り扱う。 ・容器はその都度キャップをする。 ・40℃以上の所では取り扱わないこと。 ・火気のある所では取り扱わないこと。 ・40℃以上に暖めないこと。 ・密閉された場所での作業の場合、適切な保護具を着用する。 ・内容物を眼、皮膚に接触させないこと。 ・内容物を飲まないこと。 ・炎に向けて使用しないこと。 <p>[保管上の注意]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日光の直射を避ける。 ・通風の良いところに保管する。 ・火気、熱源から遠ざけて保管する。 ・温度が40℃以上の所で保管しない。 ・水回りや高湿度の場所での保管は、容器が腐食する恐れがあるので避ける。 ・ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。 ・子供の手の届かないところに保管する。 | | | | | | | | |
| <p>暴 露 防 止</p> | <p>管理濃度及び許容濃度</p> <p>管理濃度：該当なし</p> <p>許容濃度：プロパン2500PPM以下、ブタン800ppm以下</p> <p>設備対策 不要</p> <p>保護具</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">目の保護</td> <td>* 保護眼鏡を着用する。</td> </tr> <tr> <td>皮膚の保護</td> <td>* 有機溶剤が浸透しない材質の保護手袋を着用する。</td> </tr> <tr> <td>呼吸系の保護</td> <td>* 保護マスクを着用する。</td> </tr> <tr> <td>その他の注意事項</td> <td>* 着衣が内容物で汚れた場合は、直ぐに取り替える。</td> </tr> </table> | 目の保護 | * 保護眼鏡を着用する。 | 皮膚の保護 | * 有機溶剤が浸透しない材質の保護手袋を着用する。 | 呼吸系の保護 | * 保護マスクを着用する。 | その他の注意事項 | * 着衣が内容物で汚れた場合は、直ぐに取り替える。 |
| 目の保護 | * 保護眼鏡を着用する。 | | | | | | | | |
| 皮膚の保護 | * 有機溶剤が浸透しない材質の保護手袋を着用する。 | | | | | | | | |
| 呼吸系の保護 | * 保護マスクを着用する。 | | | | | | | | |
| その他の注意事項 | * 着衣が内容物で汚れた場合は、直ぐに取り替える。 | | | | | | | | |
| <p>物 理 及 び 化 学 的 性 質</p> | <p>[内容液] 状態：半透明液状 臭い：薇臭 密度：1.00±0.03 g/cm³</p> <p>[ガス] 状態：容器内液状、大気圧下ガス状 臭い：僅かエーテル臭</p> <p>引火点：-104~-74℃ 爆発範囲：1.8~18.0vol%</p> | | | | | | | | |
| <p>安 定 性 及 び 反 応 性</p> | <p>反応性 条件(温度、光等)：なし</p> <p>安定性 接触により危険のある物質：酸化剤</p> <p>燃焼などによる有害性ガス発生：不完全燃焼を起こすと一酸化炭素を発生することがある。</p> | | | | | | | | |
| | <p>[組成物質に関するその他の有害情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アミノ変性シリコンオイル：噴霧によるラットでの動物実験で、非常に高い吸入毒性が認められた。噴霧での暴露濃度と暴露時間によっては、花・喉・肺に重度の炎症を起こす恐れがある。また噴霧の過剰な暴露によっては、致命的な影響を生じる恐れがある。吸入する可能性がある噴霧状態では、使用を避ける | | | | | | | | |
| | <p>[製品に関する有害性情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製品としての安全性試験は行っていない。 | | | | | | | | |
| <p>環 境 影 響 情 報</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・漏洩時および大量に廃棄の際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。 | | | | | | | | |
| <p>廃 棄 上 の 注 意</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。 | | | | | | | | |
| <p>輸 送 上 の 注 意</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。 ・容器に洩れのないことを確かめ、転落、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。 ・運搬に際しては容器を40℃以下に保ち、転落、落下、損傷がないように注意する。 | | | | | | | | |
| <p>適 用 法 令</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・労働安全衛生法 施行令 危険物(引火性のもの) | | | | | | | | |
| <p>そ の 他</p> | <p>主な引用文献</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各メーカー 製品安全データシート ・危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いには充分注意して下さい。 | | | | | | | | |